

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO SS-PTFE-PTFE



YouTube

Part No
DF100AASTTTBAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO SS-PTFE-PTFE

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Part No	DF100AASTSTTBAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	100 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1" (F) BSP
Ulostulo	1" (F) BSP
Tiiviste	PTFE / Teflon®
Imukorkeus	7 m
Suurin hiukkaskoko	4 (0,16) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Alumiini
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 420)
Kalvon akselin materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 420)
Tilastollinen luku	84138100