



# KALVOPUMPPU 2" ALUMIINI-OVERMOLDED/PTFE-PTFE ATEX



Part No  
UP20A-BAC-STT

## TEKNISET TIEDOT

### KALVOPUMPPU 2" ALUMIINI-OVERMOLDED/PTFE-PTFE ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitäntää. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	UP20A-BAC-STT
Suhde	1:1
Kapasiteetti	650 l / min
Ilmaliitäntä	3/4" (F) NTP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	2" (F) BSP
Ulostulo	2" (F) BSP
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	6,4 (1/4) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Alumiini
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Varmentaminen	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Tilastollinen luku	84138100

**RELATED PRODUCTS**

PART NO	KUVAUS	
UP20R-AM-1A0	Ilmamoottorisarja UP20A	
UP20R-WP-S00	Istuinsarja 316 SST UP20:lle	
42126	Suodattimen säädin 3/4" (F) BSP	
APD20A-BAC-Z	Pulsaationvaimennin 2" Alumiini-PTFE ATEX	
UP20R-WP-00T	Kalvosarja PTFE, valettu, UP20	
UP20R-AM-200	Ilma-anturisarja UP20:lle	
UP20R-WP-0T0	Pallosarja PTFE, UP20	
UP20R-WP-99T	Istukka-O-rengassarja PTFE UP20A	