




KALVOPUMPPU 2" ALUMIINI-VITON-VITON ATEX

 Kalvopumppu 2 Alumiini-VITON-VITON ATEX

Part No
UP20A-CAC-AVV

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 2" ALUMIINI-VITON-VITON ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	UP20A-CAC-AVV
Suhde	1:1
Kapasiteetti	650 l / min
Ilmaliitäntä	3/4" (F) NTP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	2" Laippa DIN/ANSI
Ulostulo	2" Laippa DIN/ANSI
Tiiviste	FKM / Viton®
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	6,4 (1/4) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Alumiini
Kalvomateriaali	FKM / Viton®
Materiaalipallot	FKM / Viton®
Palloistukan materiaali	Alumiini
Varmentaminen	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Paino brutto	54 kg
Tilastollinen luku	84138100