

KALVOPUMPPU 1/2" DIRECTFLO PP-PTFE-PTFE



Part No
DF50PPYTWTBAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1/2" DIRECTFLO PP-PTFE-PTFE

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	DF50PPYTWTBAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	50 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1/2" (F) BSP
Ulostulo	1/2" (F) BSP
Tiiviste	PTFE / Teflon®
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	3 (0,12) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	polypropeen
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Kalvon akselin materiaali	Hastelloy C®
Tilastollinen luku	84138100