

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO PP-PTFE-PTFE, HASTELLOY



Part No
DP200PPYTPTFAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO PP-PTFE-PTFE, HASTELLOY

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitaintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	DP200PPYTPTTFAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	200 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1" DIN PN-10 DN25 fläns och ANSI B16,5 1" 150 ib fläns (F) BSP
Ulostulo	1" DIN PN-10 DN25 fläns och ANSI B16,5 1" 150 ib fläns (F) BSP
Imukorkeus	8 m
Pumpun kotelon materiaali	polypropeeni
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	polypropeeni
Kalvon akselin materiaali	Hastelloy C®
Tilastollinen luku	84138100