

KALVOPUMPPU 1/2" DIRECTFLO ALUMIINI- SANTOPREENI-PTFE ATEX



Part No
DF50AASESTMBAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1/2" DIRECTFLO ALUMIINI-SANTOPREENI-PTFE ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

DF50AASESTMBAS



TEKNISET TIEDOT

Part No	DF50AASESTMBAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	50 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1/2" (F) BSP
Ulostulo	1/2" (F) BSP
Tiiviste	EPDM
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	3 (3/32) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Alumiini

Alentec & Orion AB Flow division flow@alentec.se · www.orionflow.com

Kalvon akselin materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 420)
---------------------------	------------------------------

Varmeneminen	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C ATEX
Paino brutto	4,08 kg
Tilastollinen luku	84138100