

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO PP-PTFE-PTFE, HASTELOY



Part No
DF100PPYTWTBAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO PP-PTFE-PTFE, HASTELOY

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitainta. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	DF100PPYTWTBAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	100 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1" (F) BSP
Ulostulo	1" (F) BSP
Tiiviste	PTFE / Teflon®
Imukorkeus	7 m
Suurin hiukkaskoko	4 (1/8) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	polypropeen
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	PVDF / Kynar / Solef
Kalvon akselin materiaali	Hastelloy C®
Paino brutto	6,88 kg
Tilastollinen luku	84138100