

KALVOPUMPPU 1/2" DIRECTFLO SS-PTFE-SS



Part No
DF50ASSTSSTBAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1/2" DIRECTFLO SS-PTFE-SS

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitettä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Part No	DF50ASSTSSTBAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	50 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1/2" (F) BSP
Ulostulo	1/2" (F) BSP
Imukorkeus	8 m
Pumpun kotelon materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Palloistukan materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Tilastollinen luku	84138100