

KALVOPUMPPU 2" PP-OVERMOLDED/PTFE-PTFE



Part No
UP20B-FPS-PTT

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 2" PP-OVERMOLDED/PTFE-PTFE

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitettä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Part No	UP20B-FPS-PTT
Suhde	1:1
Kapasiteetti	650 l / min
Ilmaliitäntä	3/4" (F) NTP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	2" (F) BSP
Ulostulo	2" (F) BSP
Tiiviste	polypropeeni
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	6,4 (1/4) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	polypropeeni
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Material ball valve seats	polypropeeni
Material push rod	Conductive propylene
Paino brutto	48 kg
Tilastollinen luku	84138100

RELATED PRODUCTS

PART NO	KUVAUS	
945706	Sovitin suora 3/4" (F) BSP-(M) NPT	