


KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO ALUMIINI- SANTOPREENI-PTFE



Part No
DP200AASEMTMBAS

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1" DIRECTFLO ALUMIINI-SANTOPREENI-PTFE

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitainta. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Part No	DP200AASEMTMBAS
Suhde	1:1
Kapasiteetti	200 l / min
Ilmaliitäntä	3/8" (F) BSP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1" (F) BSP
Ulostulo	1" (F) BSP
Tiiviste	EPDM
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	6 (1/4) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Alumiini
Kalvomateriaali	Santoprene®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	Santoprene®
Kalvon akselin materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 420)
Paino brutto	12,83 kg
Tilastollinen luku	84138100