

KALVOPUMPPU 1/2" ALUMIINI-FKM-FKM ATEX



Part No
UP05A-BAC-AVV

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1/2" ALUMIINI-FKM-FKM ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

| TEKNISET TIEDOT | |
|---------------------------|-------------------------|
| Part No | UP05A-BAC-AVV |
| Suhde | 1:1 |
| Kapasiteetti | 54 l / min |
| Ilmalitaintä | 1/4" (F) NPSM |
| Suurin ilmanpaine | 0,8 (8) MPa (bar) |
| Tuloaukko | 1/2" (F) BSP |
| Ulostulo | 1/2" (F) BSP |
| Tiiviste | FKM / Viton® |
| Imukorkeus | 8 m |
| Suurin hiukkaskoko | 2,5 (3/32") mm (inch) |
| Pumpun kotelon materiaali | Alumiini |
| Kalvomateriaali | FKM / Viton® |
| Materiaalipallot | FKM / Viton® |
| Palloistukan materiaali | Alumiini |
| Varmentaminen | Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C |
| Paino brutto | 4,40 kg |
| Tilastollinen luku | 84138100 |

RELATED PRODUCTS

| PART NO | Kuvaus | |
|--------------|--|---|
| UP05R-AM-1A0 | Ilmamoottorisarja UP05A |  |
| 360101 | Seinäkiinnike kalvopumpuille UP03, UP05, CP10, DF100 |  |
| UP05R-WP-00V | Kalvosarja FKM UP05 |  |
| UP05R-WP-99V | Istukka-O-rengassarja FKM / Viton® UP05 |  |
| UP05R-AM-200 | Ilma-anturisarja UP05 |  |
| 42107 | Suodatin-säädin sis. arvioida 1/4" (F) BSP |  |
| 42131 | Painemittarilla varustettu säädin 1/4" (F) BSP |  |
| 28513 | Neulaventtiili 1/4" (F) - (M) BSP |  |
| UP05R-WP-A00 | Istuinsarja alumiinia UP05A |  |
| UP05R-WP-0V0 | Pallosarja FKM, UP05 |  |