

KALVOPUMPPU 3" SST-PTFE-PTFE ATEX



Part No
UP30A-CSS-STZ

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 3" SST-PTFE-PTFE ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitettä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Part No	UP30A-CSS-STZ
Suhde	1:1
Kapasiteetti	1000 l / min
Ilmaliitäntä	3/4" (F) NTP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	3" Laippa DIN/ANSI
Ulostulo	3" Laippa DIN/ANSI
Tiiviste	PTFE / Teflon®
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	12,7 (1/2") mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Ruostumaton teräs
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Kalvon akselin materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Paino brutto	130 kg
Tilastollinen luku	84138100

RELATED PRODUCTS

PART NO	KUVAUS	
945706	Sovitin suora 3/4" (F) BSP-(M) NPT	